

Ficha de dados técnicos

Data da modificação:09.12.2020 - Página1/1

W 44 T®-Fluid**Óleo multifuncional para áreas sensíveis**

O Spray W 44 T®-Fluid é um óleo especial multifuncional para áreas sensíveis. Tem a aprovação da NSF para o sector alimentar. Portanto, pode ser utilizado na indústria de alimentos e bebidas, bem como na indústria farmacêutica e cosmética.

A resina e o óleo sem ácidos combina lubrificação, repelência de humidade, proteção contra corrosão, limpeza e preservação em um só produto devido a uma fórmula especial e excelentes propriedades de deslizamento.

O W 44 T®-Fluid afrouxa uniões roscadas, parafusos, acessórios, fechaduras e válvulas e penetra e afrouxa a ferrugem. Repele a humidade dos contatos elétricos, evita correntes de fuga e facilita a partida de motores molhados.

O óleo elimina ruídos de rangidos nas dobradiças, guias, rolamentos e todos os tipos de juntas e acoplamentos. Limpa superfícies metálicas sujas e deixa uma película fina e de longa duração que não mancha, não cola nem atrai poeira. Ele protege e cuida todas as ferramentas, máquinas, eléctricas e instrumentos mecânicos de precisão e segura-os funcional.

Devido à sua formulação especial e ao registo NSF resultante, pode contribuir para a melhoria da segurança e proteção da saúde no trabalho.

**Dados técnicos**

Odor	praticamente inodoro
Características	solta, lubrifica, protege, separa e conserva, aprovação NSF H1
Validade	24 meses
Cor	bege
Viscosidade cinemática (DIN 51562) +40°C	21 mm²/s
Viscosidade cinemática (DIN 51562) +100°C	4 mm²/s

Nota

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.

Resistência à temperatura -20 até +150 °C

Processamento

Aplicar quantidade suficiente na peça a ser limpa e deixar atuar, limpar com um pano limpo. Repita o processo no caso de persistir a sujidade. Proteja as superfícies lacadas e plásticas.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:

11253400-36 W 44 T®-Fluid 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it